

Fő tulajdonságok

- Európai tűzvédelmi osztály besorolás: C-s2 osztály, d0, EN 13501-1
- Égésgátló
- Finom felületi struktúra
- Jó marási tulajdonságok
- Alacsony lineáris hőtágulási együttható

Alkalmazások

- Dekorációs és belső részek, amelyek égésgátlást igényelnek

mechanikai tulajdonságok

		Egység	FP-0590
Szín		optikai	bézs
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,55
Keménység	ISO 868	Shore D	45 - 50
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	40 - 45
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	65 - 70
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	10 - 15
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	15 - 20

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL FP-0590

1500 x 500 x 50 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.